

# ACKOJA Generator



u.A. passend für	
Generator-Ladestrom [A]	110
Spannung [V]	12
Bordnetzausführung	für Fahrzeuge mit 12V Bordnetz
Rippenanzahl	7
Riemenscheiben	mit Keilrippenriemenscheibe
Kühlungsart	luftgekühlt
Drehrichtung	Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Riemenscheiben-Ø [mm]	57
Befestigungsart	Vierpunktbefestigung

**X-Ref:** 23100-3BE1AR

**A38-13-90075**

Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter [www.vierol-shop.de](http://www.vierol-shop.de).  
Zeitlich befristete Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten.  
Referenznummern der Fahrzeughersteller sind unverbindlich und keine Herkunftsbezeichnung. Sie dürfen in Rechnungen nicht weitergegeben werden. © VIEROL AG