



1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Angaben zum Produkt

Handelsname:

SAE 5W-30 DEX1 GEN2

VAICO Nr.:

V60-0390, V60-0393, V60-0394, V60-0395, V60-0396, V60-0397

1.2. Hersteller/Lieferant

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. EIGENSCHAFTEN

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl, welches die Wahrscheinlichkeit einer Frühentzündung (LSPI, Low Speed Pre-Ignition) minimiert. Eine neue Zusammensetzung bietet den optimalen Schutz vor Schäden durch Motorklopfen bei Benzin-Direkteinspritzmotoren mit und ohne Turboaufladung. Nicht für Dieselmotoren geeignet.

3. LEISTUNGSBESCHREIBUNG

3.1. Spezifikationen:

API SN-RC • ILSAC GF-5

3.2. Passend für*

Chrysler MS-6395

Ford WSS-M2C946-A

GM dexos1 Gen2, 95527874, 95599877, 95599919

Honda

Hyundai

Kia

Mazda

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	VAICO SAE 5W-30 DEX1 GEN2
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	kg/m ³	845
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	64,1
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11,3
Viskositätsindex (VI)	ASTM D2270	-	171
Pourpoint	ASTM D5950	°C	-45
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	224
Basenzahl	ASTM D2896	mg KOH/g	8,0
Sulfatasche	ASTM D874	Gew. %	0,94

*entspricht den Anforderungen des OEM Herstellers – Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken