



1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Angaben zum Produkt

Handelsname:

SAE 5W-40 C3

VAICO Nr.:

V60-0422, V60-0423, V60-0424, V60-0425, V60-0426, V60-0427, V60-0428

1.2. Hersteller/Lieferant

VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany

Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. EIGENSCHAFTEN

Hochleistungs-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAPS).
Sorgt für eine hohe Motorsauberkeit und einen optimalen Verschleißschutz.

3. LEISTUNGSBESCHREIBUNG

3.1. Spezifikationen:

ACEA C3 • API SN/CF

3.2. Passend für*

Audi/VW 502 00 / 505 00 / 505 01

BMW Longlife-04

Fiat 9.55535-S2

Ford WSS-M2C917-A

GM dexos 2™

MB 226.5, 229.51

Porsche A40

Renault RN 0700 / 0710

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	VAICO SAE 5W-40 C3
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	850
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	80,1
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	13,6
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	175
Viskosität bei -30°C	DIN 51 377	mPa.s	5250
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	232
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	8,0

*entspricht den Anforderungen des OEM Herstellers – Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken